

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

La **Pascale Prefabbricati s.r.l.** [Di seguito “Fornitore”] dichiara che per quanto concerne le caratteristiche tecniche/prestazionali è fatto riferimento: per i masselli alla norma UNI EN 1338; per le lastre alla UNI EN 1339; per i cordoli alla UNI EN 1340 e per i blocchi alla UNI EN 771.

1. FORNITURE DEI PRODOTTI: la disponibilità dei prodotti ordinati deve sempre essere verificata dal Cliente presso gli Uffici del Fornitore. Le quantità verranno conteggiate unicamente in riferimento alla misura del pacco intero, secondo gli standards di produzione del Fornitore. Pertanto, la vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi preconfezionati. Non sarà accettata la misura del materiale in posa e non verrà accettato materiale di ritorno a fine lavoro. La quantità di prodotti indicati per pacco è nominale e comprensiva dei giunti.

2. COLORI: I prodotti Pascale hanno una colorazione, ottenuta mediante l'utilizzo di pigmenti ed ossidi di primarie aziende europee, che ne garantiscono una sostanziale stabilità. Tuttavia, come tutti i prodotti in calcestruzzo, si possono manifestare nel tempo, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e delle condizioni di utilizzo, più o meno contenute variazioni dell'intensità dei colori.

3. VARIAZIONI DI TONALITÀ E PARTITE: variazioni di tonalità fra gli elementi sono insite nel processo produttivo e possono verificarsi anche all'interno di una stessa fornitura. È consigliabile miscelare sempre gli elementi in fase di posa prelevandoli da tre o quattro pedane (bancali) diverse, per valorizzare queste naturali differenze.

4. ORDINI INTEGRATIVI: Le richieste di materiali successive all'ordine iniziale saranno normalmente soddisfatte dall'Azienda con prodotti appartenenti ad altre partite e quindi con inevitabili variazioni di aspetto (granulometria degli inerti e di tonalità).

5. EFFLORESCENZE: sono un fenomeno naturale assolutamente imprevedibile, che viene innescato al verificarsi di particolari condizioni atmosferiche, e che viene normalmente e naturalmente eliminato dalla pioggia o con semplici operazioni di pulizia.

6. AGGIORNAMENTO: la Pascale Prefabbricati attua un costante processo di miglioramento e modifica dei prodotti. Necessariamente, i dati tecnici, i colori, le tonalità e le finiture sono soggetti a variazioni senza preavviso. I clienti possono sempre verificare, con l'Azienda, di aver consultato o visionato dati, cataloghi, campioni o espositori aggiornati.

7. IMMAGINI, ESPOSITORI E CAMPIONI DI RIFERIMENTO: Le tonalità e le finiture presenti nei cataloghi sono indicative, potendo aver subito delle alterazioni conseguenti al processo di stampa ed alle condizioni di ripresa fotografica. Gli espositori ed i campioni visibili presso i rivenditori autorizzati sono soggetti ad un periodico aggiornamento, ma è possibile che non rappresentino correttamente la produzione in corso al momento della stipula dell'ordine. Un riscontro più preciso delle tonalità e delle sue inevitabili variazioni, nonché della finitura, è possibile, solo con un congruo numero di “campioni di riferimento”, riferiti alle miscele, alle ricette e alle lavorazioni utilizzate in quel momento dall'Azienda e disponibili preliminarmente all'Ordine, unicamente presso la sede aziendale.

8. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE PAVIMENTAZIONI PASCALE: le pavimentazioni prodotte dalla Pascale Prefabbricati sono realizzate con materie prime selezionate e con impianti all'avanguardia che garantiscono al prodotto una grande compattezza e un'elevata durabilità. Tuttavia la resistenza delle pavimentazioni nel tempo dipende dal formato, dal sottofondo, dal terreno e dalle condizioni di utilizzo. La responsabilità della scelta del manufatto e del suo corretto impiego secondo le prescrizioni previste dalla vigente normativa è a carico del Cliente.

9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BLOCCHI PASCALE: i blocchi per la muratura della Pascale Prefabbricati, sono realizzati con materie prime selezionate e con impianti all'avanguardia che garantiscono al prodotto compattezza, resistenza e durabilità. Tuttavia tutte le murature sono soggette a vari carichi, sovraccarichi ed azioni, l'utilizzatore è tenuto a far calcolare la muratura e gli eventuali rinforzi strutturali da un tecnico abilitato nel rispetto delle normative vigenti. Le prestazioni della muratura in opera dipendono fortemente dalla corretta messa in opera, che deve essere definita e verificata, nel rispetto delle normative vigenti e di una corretta pratica costruttiva (“Regola d'Arte”), dal Progettista e dal Direttore dei lavori incaricati dal Committente. La responsabilità della scelta del manufatto e del suo corretto impiego secondo le prescrizioni previste dalla vigente normativa è a carico del Cliente.

10. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Nessun ordine può essere annullato senza il consenso dell'Azienda; in caso di annullamento l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere il rimborso degli oneri derivati. La merce si intende venduta franco nostro deposito e viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la stessa è consegnata a destino con addebito in fattura del trasporto. Non si accettano contestazioni se la segnalazione non viene fatta entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna all'utilizzatore. I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente alla sede dell'azienda o ai suoi incaricati nei termini stabiliti.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

11. CONDIZIONI DI GARANZIA: La Pascale Prefabbricati s.r.l. garantisce la conformità dei prodotti in oggetto, alla norma **UNI EN 1338** per i masselli in calcestruzzo, alla **UNI EN 1339** per le lastre, alla **UNI EN 1340** per cordoli ed alla **UNI EN 771-3** per i blocchi, e l'assenza di vizi e difetti nella fabbricazione (gelività, resistenza meccanica), eventuali evidenti difetti della superficie dovranno essere segnalati immediatamente al momento della posa in opera. Detta garanzia sarà operativa unicamente nei confronti dell'acquirente originario riportato in fattura, che è il solo documento comprovante la data di acquisto effettivo. Sono escluse dalla garanzia eventuali efflorescenze tipiche del cemento e lievi variazioni di colore derivanti da differenti produzioni.

La garanzia è esclusa in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato conseguentemente ad un improprio trasporto, ovvero ad una posa in opera difforme da quanto prescritto nel "Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo" e/o nel "Codice di pratica per la posa in opera di blocchi in calcestruzzo" editi dalla ASSOBETON - Milano.

Sono infine esclusi dalla garanzia i componenti alterati dalla normale incuria e/o usura da parte dell'utilizzatore.

I benefici della garanzia potranno essere usufruiti a condizione che sia stata data tempestiva comunicazione riportante i dati di acquisto indicati in fattura, nonché la possibilità di effettuare un adeguato sopralluogo, per visionare e verificare eventuali difetti ed intervenire opportunamente per la risoluzione in cantiere. Non si accettano, quindi, reclami ad opera realizzata.

